

BIB'UP TOP 290

Descrizione

Modello BIB'UP presentato con piano a rulli opzionale

Riempitrice semi-manuale

BIB'UP TOP 290

Riempitrice per sacchetti flessibili separati, tipo BIB e POUCH, multiformato

Ergonomica e performante, la riempitrice BIB'UP TOP 290 si adatta perfettamente alle piccole e medie produzioni di sacchetti flessibili, tipo BIB da 1,5 a 20 litri e POUCH da 1,5 a 3 litri.

Facile da spostare o utilizzare in posizione fissa, ottimamente equipaggiata di serie e con un'ampia scelta di opzioni per adattarsi al vostro settore di attività, la BIB'UP® TOP 290 permette di riempire, per il formato BIB da 3L, fino a 290 sacchetti all'ora*, ad alta temperatura, in catena del freddo o a temperatura ambiente.

Un eccezionale rapporto qualità/prezzo/prestazioni!

*A seconda delle caratteristiche del prodotto da riempire, del processo di riempimento, delle opzioni prescelte e delle condizioni di lavoro dell'operatore che utilizza la macchina.

Apparecchiatura conforme alla direttiva Macchine 2006/42/CE. Conformità verificata e approvata da un organismo indipendente.

FUNZIONAMENTO E GRADO DI AUTOMAZIONE

Ciclo di riempimento completo con fasi manuali e automatizzate:

• Operazioni manuali:

introduzione del sacchetto vuoto, quindi, **tramite un braccio di leva ergonomico**: rimozione del rubinetto, introduzione della testa di riempimento nel bocchello, avvio del ciclo di riempimento

• Operazioni automatizzate:

vuoto d'aria del sacchetto, riempimento con conteggio fino al volume programmato, iniezione di azoto (se programmata)

• Operazioni manuali finali:

con braccio di leva ergonomico, riposizionamento della testa di riempimento, posa e tappatura del rubinetto ed espulsione manuale del sacchetto pieno

DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTI-AVVIO E RIEMPIMENTO IN SERIE

- Lancio del ciclo di riempimento impossibile se la testa non è in posizione bassa nel bocchello del sacchetto
- Controllo garantito tramite sensore di posizione Blocco automatico del braccio di leva ergonomico a inizio riempimento La garanzia di un riempimento pulito e sicuro al 100%!

IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO-PRESTAZIONI SUL MERCATO

• Riempitrice con un'affidabilità comprovata di oltre 1000 volte• Confezionamento pulito, semplice e di alta qualità per garantire ai liquidi riempiti una durata ottimale• Pulizia totale, programmabile e automatizzata• Cadenze di lavoro reali eccezionali, fino a 260 sacchetti da 5 litri/ora• La qualità dell'assistenza post-vendita della rete Technibag• Un valore di rivendita molto più alto della media il giorno in cui deciderete di automatizzare ulteriormente i vostri impianti di confezionamento BIB e/o POUCH

ALTRE INFORMAZIONI

Stampa			
Richiesta di contatto			
Gamma riempitrici			

BIB/ora

CADENZE

	POMPA AL30 / POMPA AL40		
3 L	280 / 290		
5 L	250 / 260		
10 L	200 / 210		
15 L	160 / 175		
20 L	140 / 150		
POUCH/ora			
	POMPA AL30 / POMPA AL40		
1,5 L	260 / 270		
3 L	240 / 250		
Secondo i dati del produttore			
BIB/ora			
	POMPA AL30 / POMPA AL40		
3 L	280 / 290		
5 L	250 / 260		
10 L	200 / 210		
15 L	160 / 175		
20 L	140 / 150		

POUCH/ora

POMPA AL30 / POMPA AL40

1,5 L 260 / 270

3 L 240 / 250

Secondo i dati del produttore

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica: 230 VAC 50 Hz 1P+N+T
Pressione dell'aria compressa necessaria: 6 bar

- Pressione di azoto necessaria: 0,5 bar
- Raccordo entrata liquido: da definire (40 MACON di serie)
- **Dimensioni**: Profondità: 1000 mm / Altezza: 1560 mm / Larghezza: 540 mm
- **Peso**: 55 kg (senza optional)
- Alimentazione elettrica: 230 VAC 50 Hz 1P+N+T
- Pressione dell'aria compressa necessaria: 6 bar
- Pressione di azoto necessaria: 0,5 bar
- Raccordo entrata liquido: da definire (40 MACON di serie)
- **Dimensioni**: Profondità: 1000 mm / Altezza: 1560 mm / Larghezza: 540 mm
- **Peso**: 55 kg (senza optional)

CONFIGURAZIONE STANDARD – EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Telaio in acciaio verniciato montato su 4 ruote con ripiano di supporto per i cartoni
- Piano di lavoro: piano regolabile in inclinazione in acciaio inox 304
- Circuito liquido in acciaio inox 316 per un utilizzo fino a 90°C ininterrotto
- **Pompa** a canale laterale **AL 30**: portata liquido di +/- 40 Hl/ora alla testa di riempimento, corpo e turbina inox 316, con due valvole di scarico totale e invertitore di senso
- Raccordo 40 MACON
- **Testa di riempimento in acciaio inox 316** a chiusura integrale con terminale a vite, circuiti del vuoto d'aria e di iniezione dell'azoto integrati
- Circuito CIP programmabile e automatizzato
- Flussometro a palette con corpo in acciaio inox 316
- **Display monocromatico**, caricamento dei programmi tramite cavo micro USB Una ricetta configurabile per ogni volume di riempimento, **fino a un massimo di 6**
- Pinza T1 meccanica per rubinetti tipo Vitop® o equivalenti, bocchello alto
- Sicurezza anti-avvio e riempimento
- Opzioni: contattare l'azienda
- Telaio in acciaio verniciato montato su 4 ruote con ripiano di supporto per i cartoni
- Piano di lavoro: piano regolabile in inclinazione in acciaio inox 304
- Circuito liquido in acciaio inox 316 per un utilizzo fino a 90°C ininterrotto

- **Pompa** a canale laterale **AL 30**: portata liquido di +/- 40 Hl/ora alla testa di riempimento, corpo e turbina inox 316, con due valvole di scarico totale e invertitore di senso
- Raccordo 40 MACON
- **Testa di riempimento in acciaio inox 316** a chiusura integrale con terminale a vite, circuiti del vuoto d'aria e di iniezione dell'azoto integrati
- Circuito CIP programmabile e automatizzato
- Flussometro a palette con corpo in acciaio inox 316
- **Display monocromatico**, caricamento dei programmi tramite cavo micro USB Una ricetta configurabile per ogni volume di riempimento, **fino a un massimo di 6**
- Pinza T1 meccanica per rubinetti tipo Vitop® o equivalenti, bocchello alto
- Sicurezza anti-avvio e riempimento
- Opzioni: contattare l'azienda

 $\underline{https://www.technibag.com/wp-content/uploads/2025/03/BIBUP-2.0_SICAREX-CHATEAU-DE-LECLAIR-NEW-LOGO-TBG.mp4}\\$

LA performance in azione

Niente discorsi lunghi,

date un'occhiata ai nostri clienti!