



SYMPATY TOP 320

## Riempitrice semi-manuale

**SYMPATY TOP 320**

## Riempitrice per sacchetti flessibili separati, tipo BIB, POUCH e CHEERTAIN multiformato

**Performante ed evolutiva**, la riempitrice SYMPATY TOP 320 si adatta perfettamente alla produzione su piccola e media scala di sacchetti flessibili di tipo BIB da 1,5 a 20 litri, Pouch da 1,5 a 5 litri e Cheertainer® da 3 a 20 litri.

Progettata per adattarsi facilmente alle esigenze dei vostri mercati, ottimamente equipaggiata di serie e con un'ampia gamma di opzioni personalizzate per il vostro settore di attività, la SYMPATY TOP 320 permette di riempire, per il formato BIB da 3 L, a 320 sacchetti all'ora\*, ad alta temperatura, in catena del freddo o a temperatura ambiente.

**Riconosciuta per il comfort d'uso, la robustezza e la produttività, la SYMPATY è il punto di riferimento del mercato**

\*a seconda delle caratteristiche del prodotto da riempire, del processo di riempimento, delle opzioni prescelte e delle condizioni di lavoro dell'operatore che utilizza la macchina.

**Apparecchiatura conforme alla direttiva Macchine 2006/42/CE. Conformità verificata e approvata da un organismo indipendente.**

## FUNZIONAMENTO E GRADO DI AUTOMAZIONE

**Ciclo di riempimento completo con fasi manuali e automatizzate:**

- Operazioni manuali:  
introduzione del sacchetto vuoto, quindi, **tramite braccio di leva ergonomico**: rimozione del rubinetto e introduzione della testa di riempimento nel bocchello
- Operazioni automatizzate:  
avvio automatico del ciclo di riempimento non appena la testa di riempimento viene inserita nel bocchello, vuoto d'aria del sacchetto, riempimento con conteggio fino al volume programmato, iniezione di azoto (se programmata) alla fine del ciclo, espulsione automatica del sacchetto pieno dopo il blocco del rubinetto
- Operazioni manuali finali:  
**con braccio di leva ergonomico**, riposizionamento della testa di riempimento, posa e tappatura del rubinetto, dopo l'espulsione automatica, espulsione manuale del sacchetto pieno

## UNA QUALITÀ DI LAVORO E UNA PRODUTTIVITÀ POTENZIATE

**Tutte le carte in regola per essere una grande macchina**

- Avvio automatico del ciclo non appena viene inserito il sacchetto vuoto, con dispositivo di sicurezza antiavvio integrato
- Blocco automatico del braccio per tutto il ciclo di riempimento
- Espulsione automatica del sacchetto pieno al termine del ciclo

**Un comfort e una velocità di lavoro ottimizzati!**

## UNA RIEMPITRICE PER IMBALLAGGI FLESSIBILI MULTI TIPI

• Progettata per soddisfare le esigenze specifiche moderne, la SYMPATY integra facilmente l'attrezzatura necessaria per riempire in modo semplice e affidabile i tanti bocchelli, tappi e rubinetti presenti sul mercato. • La SYMPATY è inoltre in grado di gestire in modo agile diverse tecnologie di flussimetro, pompa e specificità di prodotto per soddisfare sempre le esigenze tecniche e di budget dei nostri clienti. • La SYMPATY soddisfa le esigenze di riempimento di sacchetti flessibili di tipo BIB da 20 litri, Pouch da 1,5 a 5 litri e Cheertainer® da 3 a 20 litri.

## ALTRE INFORMAZIONI

Stampa

[Richiesta di contatto](#)

Gamma riempitrici

Video

Cadenze

### BIB & CHEERTAINER/ora

#### POMPA AL40 / POMPA AL50

3 L	300 / 320
5 L	270 / 290
10 L	220 / 240
15 L	180 / 200
20 L	155 / 180

### POUCH/ora

#### POMPA AL40 / POMPA AL50

1,5 L	270 / 290
3 L	250 / 270

Secondo i dati del produttore

### BIB & CHEERTAINER/ora

	POMPA AL40 / POMPA AL50
3 L	300 / 320
5 L	270 / 290
10 L	220 / 240
15 L	180 / 200
20 L	155 / 180

POUCH/ora	POMPA AL40 / POMPA AL50
1,5 L	270 / 290
3 L	250 / 270

Secondo i dati del produttore

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Alimentazione elettrica:** 400 VAC 50 Hz 3P+T
  - **Pressione dell'aria compressa necessaria:** 6 bar
  - **Pressione di azoto necessaria:** 0,5 bar
  - **Raccordo entrata liquido:** da definire (40 MACON di serie)
  - **Dimensioni:** Profondità: 920 mm / Altezza: 1500 mm / Larghezza: 680 mm
  - **Peso:** 85 kg (senza optional)
- 
- **Alimentazione elettrica:** 400 VAC 50 Hz 3P+T
  - **Pressione dell'aria compressa necessaria:** 6 bar
  - **Pressione di azoto necessaria:** 0,5 bar
  - **Raccordo entrata liquido:** da definire (40 MACON di serie)
  - **Dimensioni:** Profondità: 920 mm / Altezza: 1500 mm / Larghezza: 680 mm
  - **Peso:** 85 kg (senza optional)

#### CONFIGURAZIONE STANDARD – EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- **Telaio** in acciaio verniciato montato su 4 ruote **con ripiano di supporto per i cartoni**
- **Superficie di lavoro:** piano con rulliera in acciaio inox a inclinazione fissa con vasca di recupero
- **Circuito liquido in acciaio inox 316 per un utilizzo fino a 90°C ininterrotto**
- **Pompa** a canale laterale **AL 40:** portata liquido di +/- 55 HL/ora alla testa di riempimento, corpo e turbina in acciaio inox 316 con due valvole di scarico totale e invertitore di senso
- **Raccordo 40 MACON**
- **Testa di riempimento in acciaio inox 316** a chiusura integrale con terminale a vite, circuiti del vuoto d'aria e di iniezione dell'azoto integrati
- **Circuito CIP programmabile e automatizzato**
- **Flussometro a palette con corpo in acciaio inox 316**
- **Intuitivo display tattile a colori da 3,5"** con scheda micro-SD Una ricetta configurabile per ogni volume di riempimento fino a un massimo di 8

- **Sicurezza anti-avvio e riempimento**
- Opzioni: contattare l'azienda
  
- **Telaio** in acciaio verniciato montato su 4 ruote **con ripiano di supporto per i cartoni**
- **Superficie di lavoro: piano con rulliera in acciaio inox** a inclinazione fissa con vasca di recupero
- **Circuito liquido in acciaio inox 316 per un utilizzo fino a 90°C ininterrotto**
- **Pompa** a canale laterale **AL 40**: portata liquido di +/- 55 HL/ora alla testa di riempimento, corpo e turbina in acciaio inox 316 con due valvole di scarico totale e invertitore di senso
- **Raccordo 40 MACON**
- **Testa di riempimento in acciaio inox 316** a chiusura integrale con terminale a vite, circuiti del vuoto d'aria e di iniezione dell'azoto integrati
- **Circuito CIP programmabile e automatizzato**
- **Flussometro a palette con corpo in acciaio inox 316**
- **Intuitivo display tattile a colori da 3,5"** con scheda micro-SD Una ricetta configurabile per ogni volume di riempimento **fino a un massimo di 8**
- **Pinza T1 meccanica** per rubinetti tipo Vitop® o equivalenti, bocchello alto
- **Sicurezza anti-avvio e riempimento**
- Opzioni: contattare l'azienda

<https://www.technibag.com/wp-content/uploads/2022/12/Video-sans-titre-?-Realisee-avec-Clipchamp-1.mp4>

## LA performance in azione

Niente discorsi lunghi,  
date un'occhiata ai nostri clienti!