



B'Booster TOP 900

## Description

# Remplisseuse automatique

## B'BOOSTER TOP 900

### Remplisseuse pour poches souples, de types BIB et CHEERTAINER en ruban (WEB) et POUCH, multiformats

**Totalement automatisée, efficace et équipée d'innovations techniques uniques**, la remplisseuse B' BOOSTER TOP 900 est parfaitement adaptée aux grandes productions de poches souples, type BIB de 1,5 à 20 litres, Pouch de 1,5 à 5 litres et Cheertainer® de 3 à 20 litres.

### Efficiace, innovation, fiabilité

Résultat d'un ambitieux programme R&D développé par nos équipes, B'BOOSTER TOP 900 est la remplisseuse automatique conçue pour répondre aux besoins de productivité et de fiabilité maximum de nos clients Acteurs Majeurs sur leurs marchés.

Très bien équipée de série et disposant d'un large choix d'options adaptées à votre secteur d'activité, B' BOOSTER TOP 900 vous permet de remplir, pour le format BIB 3L, jusqu'à 900 poches par heure, avec une grande précision et une qualité de remplissage optimale.

**Matériel conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Conformité vérifiée et validée par un organisme indépendant.**

---

## Fonctionnement et degré d'automatisation

### Cycle de remplissage complet totalement automatisé :

- aménagement poche vide
- enlèvement du robinet
- introduction de la tête de remplissage dans le goulot
- vide d'air de la poche
- remplissage avec comptage jusqu'au volume programmé
- injection et/ou balayage d'azote (si programmés)
- repositionnement de la tête de remplissage
- repose et enfoncement du robinet
- éjection, séparation et mise en position d'attente de la poche pleine
- évacuation finale pour encaissage automatique quand présence carton et lancement du cycle suivant

## technologie axes électriques intégrée

**Des mouvements mécaniques rapides et précis** Ce choix technologique innovant garantit : • de très hautes cadences • la maîtrise totale de la qualité de remplissage • une réduction notable des coûts de maintenance grâce à sa robustesse • une nette diminution de la consommation d'air comprimé **L'innovation est en marche !**

## une remplisseuse pour emballages souples multiples

**La très haute cadence évolutive** – De conception récente, B' BOOSTER TOP 900 a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques actuels. - Grâce au tapis de transfert adaptatif monté de série, à l'utilisation maîtrisée d'axes électriques additionnels quand nécessaire, ainsi qu'à l'expérience acquise par nos équipes R&D depuis plus de 20 ans dans le remplissage de poches souples, B' BOOSTER TOP 900 est aujourd'hui l'unique **remplisseuse très haute cadence parfaitement adaptée au remplissage de poches souples, type BIB, de 1,5 à 20 litres, Pouch de 1,5 à 5 litres et Cheertainer® de 3 à 20 litres.**

## Plus d'infos

Imprimer

[Demande de contact](#)

---

## Gamme remplisseuses

### Cadences

#### **BIB / heure**

<b>1.5 L</b>	840
--------------	-----

<b>3 L</b>	900
------------	-----

<b>5 L</b>	735
------------	-----

<b>10 L</b>	500
-------------	-----

<b>15 L</b>	380
-------------	-----

<b>20 L</b>	310
-------------	-----

#### **Pouch / heure**

<b>1.5 L</b>	640
--------------	-----

<b>3 L</b>	680
------------	-----

Selon les données fabricant.

#### **BIB / heure**

<b>1.5 L</b>	840
--------------	-----

<b>3 L</b>	900
------------	-----

<b>5 L</b>	735
------------	-----

<b>10 L</b>	500
-------------	-----

<b>15 L</b>	380
-------------	-----

<b>20 L</b>	310
-------------	-----

## Pouch / heure

<b>1.5 L</b>	640
<b>3 L</b>	680

Selon les données fabricant.

### Caractéristiques techniques

- **Alimentation électrique** : 400 VAC 50 Hz 3P+T (+N suivant configuration)
  - **Pression d'air comprimé nécessaire** : 6 bars
  - **Pression d'azote nécessaire** : 1 bars
  - **Raccordement entrée liquide** : à définir (CLAMP SMS DN38 de série)
  - **Raccordement sortie liquide** : à définir (CLAMP SMS DN25 de série)
  - **Dimensions de série** : Profondeur : 3040 mm / Hauteur : 2500 mm / Largeur : 1200 mm
  - **Poids** : 750 Kg (sans option)
- 
- **Alimentation électrique** : 400 VAC 50 Hz 3P+T (+N suivant configuration)
  - **Pression d'air comprimé nécessaire** : 6 bars
  - **Pression d'azote nécessaire** : 1 bars
  - **Raccordement entrée liquide** : à définir (CLAMP SMS DN38 de série)
  - **Raccordement sortie liquide** : à définir (CLAMP SMS DN25 de série)
  - **Dimensions de série** : Profondeur : 3040 mm / Hauteur : 2500 mm / Largeur : 1200 mm
  - **Poids** : 750 Kg (sans option)

### Configuration standard – Équipements de série

- **Châssis en inox 304**
  - **Circuit liquide inox 316 pour utilisation jusqu'à 110°C en continu avec tuyaux sertis clamp**
  - **Tête de remplissage en inox 316** à fermeture intégrale avec embout conique sans joint, **démontable par clamp et nettoyable**. Circuits de vide et d'azote séparés
  - **Vide d'air avant remplissage avec venturi renforcé et manomètre à diaphragme**
  - **Circuit CIP automatique programmable** avec raccordement CLAMP SMS DN25
  - **Vanne 3 voies** de nettoyage des circuits de vide et d'injection d'azote
  - **Débitmètre électromagnétique avec corps en inox 316**, fixation clamp
  - **Afficheur tactile 7", couleur, intuitif. 40 recettes paramétrables**
  - **Carters de protection en PETG**
  - **Pince angulaire TX pneumatique haute cadence** pour robinets de type Vitop® ou équivalents, goulots haut et court
  - Convoyeur d'évacuation adaptatif paramétrable à **bandes modulaires**
  - Armoire électrique déportée
  - Options : nous consulter
- 
- **Châssis en inox 304**
  - **Circuit liquide inox 316 pour utilisation jusqu'à 110°C en continu avec tuyaux sertis clamp**
  - **Tête de remplissage en inox 316** à fermeture intégrale avec embout conique sans joint, **démontable par clamp et nettoyable**. Circuits de vide et d'azote séparés
  - **Vide d'air avant remplissage avec venturi renforcé et manomètre à diaphragme**

- 
- **Circuit CIP automatique programmable** avec raccordement CLAMP SMS DN25
  - **Vanne 3 voies** de nettoyage des circuits de vide et d'injection d'azote
  - **Débitmètre électromagnétique avec corps en inox 316**, fixation clamp
  - **Afficheur tactile 7", couleur, intuitif. 40 recettes paramétrables**
  - **Carters** de protection en **PETG**
  - **Pince angulaire TX pneumatique haute cadence** pour robinets de type Vitop® ou équivalents, goulots **haut et court**
  - Convoyeur d'évacuation adaptatif paramétrable à **bandes modulaires**
  - Armoire électrique déportée
  - Options : nous consulter

[https://www.technibag.com/wp-content/uploads/2022/12/231026-BBOOSTER-TOP900\\_v04-ESTANDON-720p.mp4](https://www.technibag.com/wp-content/uploads/2022/12/231026-BBOOSTER-TOP900_v04-ESTANDON-720p.mp4)

## **LA performance en action**

Mieux qu'un long discours,  
plongez chez nos clients !